Stat-X® Aerosol Fire Suppression

数据表



型号	零件编号	气溶胶质量（克）	重量（公斤/磅）	总长度（毫米/英寸）	直径（毫米/英寸）	释放时间（秒）
30T	15300	30	0.33 / 0.7	109 / 4.3	51 / 2.0	8.0
60T #	15310	60	0.42 / 0.9	143 / 5.6	51 / 2.0	8.5
60MT	15311	60	0.45 / 1.0	168 / 6.6	51 / 2.0	8.5
100T *	15410	100	0.86 / 1.9	152 / 6.0	76 / 3.0	11.5
250T *	15510	250	2.51 / 5.6	166 / 6.5	127 / 5.0	12.0
250MT	15511	250	1.31 / 2.9	218 / 8.6	76 / 3.0	18.0
500T *	15610	500	3.40 / 7.5	216 / 8.5	127 / 5.0	21.0
1000T *	15710	1000	8.15 / 17.97	203.2 / 8.0	203 / 8.0	16.0
1000MT #	15711	1000	5.61 / 12.4	329 / 13.0	127 / 5.0	25.0

注：
- 注：上列 Stat-X 灭火器的重量和长度尺寸基于灭火器的长度，安装在灭火器上的热动/手动头的长度
- 所列重量值为中值，2 英寸/3 英寸直径型号偏差为 ±10%，5 英寸/8 英寸直径型号偏差为 ±5%
- 所列长度包括灭火器总长（包括 ¾ 英寸螺纹接头）
- 所列释放时间为近似值

*UL 列出
仅限特出应用

危险品运输分类：
公共公路、铁路、轮船或货机运输：特殊许可证 DOT-SP 20600 和 BAM D/BAM-1857/19 授权运输为：第 9 类的安全装置 (UN 3268)。
空运（货机或客机）：国际航空运输协会 (IATA) 规章制度授权运输为：UN0432 烟火物品 1.4S

操作/存储参数：
温度：-40 °C 至 +54 °C（-40 °F 至 130 °F）
+35 °C (+95 °F) 时相对湿度高达 98%

运送限制：
地面：任何重于1001 磅的货物都需要标牌作为 UN0432 1.4S
每件包裹的最大净数量 – 货机航空 100 公斤（220 磅）
每件包裹的最大净数量 – 客机航空 25 公斤（55 磅）